

# aksesuarlar / accessories

## redüktörler (9200) / gear-boxes (9200)

Redüktörlerimiz 300 Nm ile 4200 Nm çıkış torku aralığında üretilmekte olup tüm ölçülerdeki vanalarımız için kullanılabilir.

- 300Nm-4200Nm Maksimum Çıkış Torku,
- Gövde, Kapak & Dişli : GGG40,
- Mil : ASTM 1045.

*Gear-Boxes produced between 300 Nm and 4200 Nm output torques and available for all valves.*

- 300Nm-8500Nm Maximum Output Torques,
- Body, Cap & Worm : GGG40,
- Stem : ASTM 1045



## pnömatik aktüatör (9300) / pneumatic actuator (9300)

Burçelik Pnömatik Aktüatörler 7Nm-1300Nm (6 Bar) aralığında Çift Etkili ve 14Nm-1200Nm (6 Bar) aralığında Tek Etkili olarak iki tipte üretilmektedir. Pnömatik Aktüatörlerimiz 90 derece dönüşlü olup gövde Sertleştirilmiş Alüminyum, piston ve kapaklar Alüminyum Enjeksiyon ve mil Çelik veya Paslanmaz Çelik malzemelerinden üretilmektedir. Pnömatik Aktüatörler vanaların On-Off ve oransal kontrol edilmesini sağlar ve ürettiğimiz tüm vanalar ile birlikte kullanılabilir.

- 7Nm-1300Nm (6 Bar) aralığında Rotary Çift Etkili
- 14Nm-1200Nm (6 Bar) aralığında Rotary Tek Etkili,
- ISO 5211 Standart Bağlantı,
- Gövde, Piston & Kapaklar : Sertleştirilmiş Alüminyum,
- Mil : Çelik veya Paslanmaz Çelik,
- Pozisyon Göstergeli.



*Burçelik Pneumatic Actuators are produced as two types: Double Acting Actuators, between 7 Nm and 1300 Nm at 6 Bars, and Single Return Actuators, between 14 Nm and 1200 Nm at 6 Bars. Our Pneumatic Actuators have 90 degree turn capacity, and are produced as Extruded Aluminum Alloy body, Pressure die casting Aluminum Alloy piston and end-cap and Steel or Stainless-Steel stem. Pneumatic actuators control valves as on/off proportionally and fit all types of Burçelik valves.*

- Rotary Double Acting, between 7Nm-1300Nm (6 Bar)
- Rotary Single Return, between 14Nm-1200Nm,
- Body, Piston & Cap : Extruded Aluminum Alloy,
- ISO 5211 Standard Connection,
- Stem : Steel or Stainless-Steel.
- Position Indicator.

## selenoid valf (9350) / selenoid valve (9350)

- 1/4" / 5/2 & 3/2 Yollu
- Tek Bobinli Namur Selenoid Valf
- 1/4" / 5/2 & 3/2,
- Single Coil Namur Selenoid Valve.



## limit switch kutusu (9360) / limit switch box (9360)

- Gövde : PVC
- Mekanik / Proximity Limit Anahtarı,
- Pozisyon Göstergeli.
- Body : PVC,
- Mechanical / Proximity Limit Switch,
- Position Indicator.



## pozisyoner (9370) / positioner (9370)

- Elektropnömatik Pozisyoner
- 0-10 Volt / 4-20 mA
- Electro-Pneumatic Positioner,
- 0-10 Volt / 4-20 mA.

